

KEMPEROL 1K-SF

Het beste voor professionals!

Zoals altijd.



Gekeurd
systeem
volgens
ETAG 005

KEMPEROL 1K-SF

De 1-component afdichting baseert op een polyurethaan en is reeds 1 uur later regenvast. **KEMPEROL 1K-SF** is even geschikt voor alle detailvormingen zoals voor afdichtingen van oppervlakken op platte daken, balkons of terrassen, etc. Met name op kleinere oppervlakken is **KEMPEROL 1K-SF** door de eenvoudige handling bijzonder economisch.

Laat de kans niet voorbij gaan: De oplosmiddelvrije, meteen te verwerken **KEMPEROL 1K-SF** is de ideale oplossing voor alle combinatie-oppervlakken waarop **KEMPEROL** samen met andere materialen in de laag wordt gecombineerd. Hoe ingewikkelder de geometrie van een ondergrond, des te moeilijker neemt het tijdrovende detailwerk vorm aan en des te hoger zijn de kosten.



Ons beproefde **KEMPEROL 1K-SF** is nu nog beter:

- ✓ oplosmiddelvrij en geurarm
- ✓ 1-component en direct verwerkbaar
- ✓ geschikt voor vochtige ondergronden
- ✓ op bijna alle ondergronden zonder grondlaag inzetbaar

Verwerking

- **KEMPEROL 1K-SF** wordt meteen op de ondergrond opgebracht. Naargelang de ondergrond wordt het oppervlak volgens de aanbeveling voorbehandeld.
- Het 1-component materiaal wordt meteen op het oppervlak verwerkt. Ca. 2/3 van de vloeibare afdichting wordt vooraf gelegd.
- Het **KEMPEROL 165 vlies** wordt in de eerste **KEMPEROL 1K-SF** laag ingerold en met 5 cm overlapping met een perlonroller zonder bubbels bewerkt.
- Onmiddellijk daarna wordt op de nog vloeibare ondergrond ca. 1/3 **KEMPEROL 1K-SF** afdichting tot een volledige verzadiging gedrenkt.
- Ca. 1 uur later is de afdichting regenvast. Het op het hele oppervlak hechtende **KEMPEROL 1K-SF** hard uit tot een naadloze afdichting die zich aan elke geometrie van de ondergronden aanpast en bouwwerk bewegingen egaliseert. De vliesverstevigde afdichting overbrugd scheuren en is duurzaam elastisch.

