

KEMPERTEC Hail Protect Cleaner

Domaines d'applications

- Nettoyant spécial pour, par exemple, les coupoles de toit et les bandeaux vitrés en PMMA, PC, PETG et PRV

caractéristiques

- Nettoyant aqueux à base d'alcool
- Prêt à l'emploi
- Séchage rapide
- Nettoie en profondeur sans laisser de traces

Quantités livrées

Flacon de 500 ml

Stockage

Conserver dans un endroit frais, sans gel et sec.

Consommation

En fonction du degré de saleté.

Propriétés

Forme	liquide
Améliorable après*	env. 15 min.

* Mesures effectuées à 23 °C avec une humidité rel. de 50 %. Les influences extérieures comme le vent, l'humidité de l'air et la température peuvent modifier les valeurs indiquées.

Mise en œuvre

Préparation du support

Les coupoles de toit, bandeaux vitrés, etc. à peindre ne doivent présenter aucun dommage (trous, fissures, etc.) et doivent être installés sur le toit conformément aux consignes de montage en vigueur du fabricant. Appliquer le produit KEMPERTEC Hail Protect Cleaner en couche fine et uniforme, puis frotter énergiquement à l'aide d'un chiffon propre ou d'une brosse. N'oublier aucune zone. Changer les chiffons plusieurs fois. Il convient de porter un équipement de protection individuelle pendant l'utilisation du produit.

Informations importantes

Les fiches de données de sécurité, l'étiquetage des contenants, les mentions de danger et les conseils de prudence figurant sur les contenants doivent être respectés lors du transport, du stockage et de l'utilisation. Lors de l'utilisation, il convient de respecter les fiches techniques de BG-Chemie.

Élimination

Élimination conformément aux prescriptions officielles. De plus amples informations sur l'élimination peuvent être trouvées dans les fiches de données de sécurité respectives, section 13.

GISCODE

GGL10

Edition: Vellmar, 2026-05-27

