

**WERELD
PRIMEUR**

KEMPEROL® FALLSTOP

Vallen – maar niet doorvallen!



 **KEMPER**
SYSTEM

**Geteste
doorvalvei-
ligheid volgens
GS BAU 18**



Veilig? Doorvalveilig!

Wie van het dak valt, valt diep - en overleeft dat vaak niet. Lichtkoepels horen tot de zwakke punten waar veel ongevallen gebeuren. Daarom moeten „lichtkoepels (...), die qua constructie niet ondoordringbaar zijn, (...) met geschikte omheiningen, afdekkingen of geschoorde balken zijn uitgevoerd, die voorkomen dat werknemers doorvallen.“ ⁽¹⁾

KEMPEROL® FALLSTOP – beveiligt ingebouwde lichtkoepels snel en eenvoudig tegen doorvallen.

KEMPEROL® FALLSTOP – voorkomt potentieel dodelijke ongevallen.

KEMPEROL® FALLSTOP – bezit de geteste doorvalveiligheid volgens GS BAU 18.

KEMPEROL® FALLSTOP is een direct verwerkbare, transparante coating. Hij biedt een eenvoudig, snel en voordelig alternatief voor de doorvalbeveiliging van in de bouw gebruikelijke lichtkoepels. De coatingwerkzaamheden kunnen tijdens lopend bedrijf plaatshebben. Het is niet nodig verkoop- en productieruimten te blokkeren. De prijs per vierkante meter ligt aanzienlijk onder de conventionele beveiligingsmethoden.

Werkveiligheid redt leven

„Voor werkzaamheden en verkeerswegen in de gevarenzone (afstand $\leq 2,0$ m) van niet ondoordringbare lichtkoepels (...) binnen het bestand moet worden gewaarborgd dat omlaag vallen door afzettingen of afdekkingen wordt voorkomen.“ ⁽¹⁾ Conform de voorschriften van de bedrijfsvereniging moeten lichtkoepels ook dan langdurig worden beveiligd als zij op daken liggen die regelmatig worden betreden. Hiertoe horen niet alleen groene of solaire daken. Ook voor daken waarop regelmatig onderhoudswerkzaamheden plaatshebben, zijn duurzame beveiligingsmaatregelen bij de aanwezige lichtkoepels achteraf nodig.

⁽¹⁾ Technische regels voor werkplaatsen (ASR) A2.1 (7(3))

Overzicht van de voordelen

- ✓ Geteste, duurzame doorvalveiligheid volgens GS BAU 18
- ✓ Voor alle in de bouw gebruikelijke lichtkoepels van bv. GFK, PC, PMMA, PETG
- ✓ Lichtdoorlatendheid wordt niet geschaad
- ✓ Geschikt voor gebruik op RWA
- ✓ Lichtecht en UV-stabiel
- ✓ Doorvalbeveiligingswerkzaamheden tijdens lopend bedrijf mogelijk
- ✓ Eenvoudige, snelle verwerking

Snel en eenvoudig

KEMPEROL® FALLSTOP kan snel en eenvoudig worden verwerkt. Het oppervlak wordt grondig schoongemaakt met KEMPERTEC® FALLSTOP Cleaner. Vervolgens wordt de direct verwerkbare KEMPEROL® FALLSTOP coating in vier bewerkingen gelijkmatig en zonder luchtballen met de schuimstofrol kruiselings opgebracht.

Na ca. 7 dagen is het oppervlak volledig uitgehard (op 23 °C) en veilig tegen doorvallen.



Meer informatie en handleidingen voor verwerking vindt u op:
www.kemperol-fallstop.com