

KEMCO Colorit kleurkwarts

Toepassingsgebied

- In combinatie met KEMCO QB1 bindmiddel als decoratieve vloerafwerking binnen en buiten inzetbaar.
- Als decoratieve instrooiing in diverse coatingsystemen inzetbaar, wanneer vervolgens een transparante eindcoating resp. verzegeling plaatsvindt.

Kenmerken

- Korrelverdelingskromme 0,7 - 1,2 mm
- rondkorrelig

Leveringsgrootte:

25 kg zak

Opslag

In gesloten originele verpakkingen in droge ruimtes bij temperaturen tussen +5°C en +25°C opslaan.

Materiaalverbruik:

- ten minste 4 kg/m² (instrooiing)
- ten minste 7 kg/m² (vulcoating)

Kleuren

- geel / wit / zwart
- rood / wit / zwart
- grijs / wit / zwart
- ombergrijs
- grijs / wit / rood
- grafiet / oxide / ivoor
- oker
- grafiet
- agaatgrijs
- papyrus

Eigenschappen

Dichtheid ca. 2,65 g/cm³

* Metingen bij 23°C - 50% rel. vochtigheid. Door weersinvloeden, zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur, worden de aangegeven waarden veranderd.

Verwerking

Vorbereitung van de ondergrond

Zie Technisch informatieblad KEMPERDUR AC coating, KEMPERDUR Deko transparant en KEMPERDUR TC coating

Om kleurafwijkingen en -schaduwen in het oppervlak te voorkomen, moet het materiaal uit verschillende zakken van tevoren worden gemengd.

Belangrijke informatie

Gevarenaanduidingen, veiligheidsmaatregelen, gevaarenklassen en vernietiging ontleend u a.u.b. uit het veiligheidsdatablad bij dit product!

Verwijdering

uitgehard EAK 17 02 03

Algemene instructies

Onze technische informatiebladen / Technische informatie en ons toepassingstechnische advies geven alleen de actuele stand van kennis in ons bedrijf en de ervaring met onze producten weer. Met elke nieuwe uitgave verliest de vorige technische informatie haar geldigheid. Daarom is het noodzakelijk, dat u steeds het actuele informatieblad beschikbaar hebt. De nieuwste versie is beschikbaar op kemperol.de onder Media > Downloads. Bij toepassing en gebruik van onze producten is in elk afzonderlijk geval een diepgaande, objectgerelateerde, gekwalificeerde beoordeling vereist, of het betreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke eisen en doeleinden. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de vrijheid van gebreken van onze producten, maar dit alleen, wanneer ons respectieve product is ingezet en verwerkt overeenkomstig onze werkingsrichtlijnen in de technische informatiebladen. De correcte en professionele verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend in het aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker (verwerker). De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uitgegeven: Vellmar, 2025-02-19