

KEMCO LE flexibele hechtingsgrond



Toepassingsgebied

- Dient als activator voor KEMPERDUR Hail Protect bij een werkonderbreking > 7d

Kenmerken

- Kleurvast
- Lage viscositeit
- Transparant
- Laag verbruik
- 1 bestanddeel
- Gebruiksklaar
- Harsbasis: Polyurethaanhars

Verpakkingsformaat:

1 l verpakking

Opslag

Directe zonnestraling en vorst vermijden!

In gesloten originele verpakkingen in droge ruimtes bij temperaturen tussen +5°C en +25°C opslaan.

Voor een optimale verwerking is het aanbevolen, het materiaal voor gebruik ca. 24 uur bij ruimtetemperatuur op te slaan.

Geopende verpakking vast en luchtdicht sluiten en zo snel mogelijk verbruiken.

Ten minste houdbaar tot zie etiket op de verpakking.

Materiaalverbruik:

min. 50 ml/m²

Eigenschappen

Vorm	vloeibaar
Kleur	transparant
Uitgehard na*	ca. 60 min.
Kan opnieuw worden ge-coat na*	ca. 1 uur tot max. 6 uur

* Metingen bij 23 °C - 50 % rel. vochtigheid. Weersomstandigheden zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur beïnvloeden de opgegeven waarden.

Verwerking

Ondergronden moeten droog, stabiel en vrij van hechtverminderende stoffen zijn en dienen adequaat te worden voorbereid.

Aanbrengen

Materiaal m.b.v. een doek gelijkmatig, dun en op het hele vlak op de ondergrond opbrengen.

De persoonlijke beschermende uitrusting moet worden gedragen!

Voldoende ventilatie is noodzakelijk om een volledig uitharden te garanderen. De overeenkomstige voorschriften moeten worden nageleefd.

Verdere inlichtingen voor de verwerking ontleend u a.u.b. uit de afzonderlijke technische informatiebladen alsook uit de betreffende verwerkingsaanwijzingen.

Belangrijke informatie

Gevarenaanduidingen, veiligheidsmaatregelen, gevaarenklassen en vernietiging ontleend u a.u.b. uit het veiligheidsdatablad bij dit product!

Verwijdering

Verwijdering conform de officiële voorschriften. Meer informatie over verwijdering is te vinden in de respectieve veiligheidsinformatiebladen, paragraaf 13.

GISCODE

PU50

Algemene instructies

Tijden verkorten bij hogere en verlengen bij lagere omgevings- en ondergrondtemperaturen. Aan de producten van KEMPER SYSTEM mogen geen systeemvreemde stoffen worden bijgemengd.

Alleen voor industrieel gebruik.

Onze technische informatiebladen / Technische informatie en ons toepassingstechnische advies geven alleen de actuele stand van kennis in ons bedrijf en de ervaring met onze producten weer. Met elke nieuwe uitgave verliest de vorige technische informatie haar geldigheid. Daarom is het noodzakelijk, dat u steeds het actuele informatieblad beschikbaar hebt. De nieuwste versie is beschikbaar op kemperol.de onder Media > Downloads. Bij toepassing en gebruik van onze producten is in elk afzonderlijk geval een diepgaande, objectgerelateerde, gekwalificeerde beoordeling vereist, of het betreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke eisen en doeleinden. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de vrijheid van gebreken van onze producten, maar dit alleen, wanneer ons respectieve product is ingezet en verwerkt overeenkomstig onze verwerkingsrichtlijnen in de technische informatiebladen. De correcte en professionele verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend in het aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker (verwerker). De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uitgegeven: Vellmar, 2026-05-27