

KEMCO MEK reinigingsmiddel



Toepassingsgebied

- Reinigingsmiddel voor het reinigen van bestaande KEMPEROL-oppervlakken na werkpauses of langere stilstandtijd
- Voor het reinigen van werktuigen
- Voor het reinigen van ondergronden
- Voor het insmeren van metalen objecten

Kenmerken

- Zeer effectief
- Zeer vluchtig
- Organisch oplosmiddel
- Systeem gekeurd en afgestemd op het toepassingsdoel

Opslag

Koel en droog.

Levergroottes

2,7 l, 10 l en 27 l blik

Verbruik

Afhankelijk van de vervuilingsgraad ten minste 200 g/m².

Eigenschappen

Vorm	vloeibaar
------	-----------

* Metingen bij 23°C - 50% rel. vochtigheid. Door weersinvloeden, zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur, worden de aangegeven waarden veranderd.

Verwerking

Vorbereiding van de ondergrond

Met een met KEMCO MEK reinigingsmiddel vooraf bevochtigd doekje op KEMPEROL-vlakken of vervuilde ondergronden opbrengen, waarbij plasvorming moet worden voorkomen, vervuilingen bewerken en KEMCO MEK reinigingsmiddel meteen weer volledig opnemen. Voordat verder coating wordt opgebracht moet het oplosmiddel van de KEMCO MEK reinigingsmiddel voldoende ventileren.

PSA

De persoonlijke beschermende uitrusting moet worden gedragen!

Tijdens de verwerking in ruimtes moeten deze voldoende worden geventileerd! Voorzichtig gevaar van explosie!

Belangrijke informatie

KEMCO MEK reinigingsmiddel mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel als reinigingsmiddel voor oppervlakken en gereedschap.

Opgelet: kan kunststof oppervlakken (acrylglas, etc.) losmaken!

De veiligheidsgegevensbladen, de containeraanduiding, de risico-informatie en de veiligheidsadviezen op de container moeten bij transport, opslag en gebruik worden gevolgd, evenals de informatiebladen van BG-Chemie.

Laat het niet in water, afvalwater of in de bodem vrijkomen.

Verwijdering

vloeibaar	EAK 07 07 04
-----------	--------------

GISCODE

GF0

Algemene instructies

Tijden verkorten bij hogere en verlengen bij lagere omgevings- en ondergrondtemperaturen. Aan de producten van KEMPER SYSTEM mogen geen systeemvreemde stoffen worden bijgemengd.

Alleen voor industrieel gebruik.

Onze technische informatiebladen / Technische informatie en ons toepassingstechnische advies geven alleen de actuele stand van kennis in ons bedrijf en de ervaring met onze producten weer. Met elke nieuwe uitgave verliest de vorige technische informatie haar geldigheid. Daarom is het noodzakelijk, dat u steeds het actuele informatieblad beschikbaar hebt. De nieuwste versie is beschikbaar op kemperol.de onder Media > Downloads. Bij toepassing en gebruik van onze producten is in elk afzonderlijk geval een diepgaande, objectgerelateerde, gekwalificeerde beoordeling vereist, of het betreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke eisen en doeleinden. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de vrijheid van gebreken van onze producten, maar dit alleen, wanneer ons respectieve product is ingezet en verwerkt overeenkomstig onze verwerkingsrichtlijnen in de technische informatiebladen. De correcte en professionele verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend in het aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker (verwerker). De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uitgegeven: Vellmar, 2025-02-19