

KEMCO NQ 0408 natuurkwarts



Toepassingsgebied

- Bij nieuwbouw en reparatie in combinatie met KEMPERTEC, KEMPEROL en KEMPERDUR
- Voor het maken van een hechtbrug met de primers:
 - KEMPERTEC EP5 primer
 - KEMCO 1K primerop beton, cementdekvloer of afdichtingen (zie primeraanbevelingen)
- Voor het afzanden van primers
- Als instrooiing in KEMPERDUR TC coating
- Binnen en buiten

Kenmerken

- Vuurgedroogd
- Systeemconform en afgestemd op het toepassingsdoel van de zeefkromme

Levergroottes

25 kg zak

Opslag

Koel en droog.

Verbruik

Voor het maken van een hechtbrug: ten minste 2 kg/m²

Voor de instrooiing in de primer: ten minste 2 kg/m²

Voor de instrooiing in KEMPERDUR TC: ten minste 3-5 kg/m²

Eigenschappen

Vorm	korrelig / vast
------	-----------------

* Metingen bij 23°C - 50% rel. vochtigheid. Door weersinvloeden, zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur, worden de aangegeven waarden veranderd.

CE-markering

Componenten tot 4	ETA 03/0025
	ETA 03/0026
	ETA 03/0043
	ETA 03/0044

Verwerking

Gebruik als hechtlaag

Ondergronden van beton, estrik of KEMPEROL afdichtingen moeten vlak, droog, stabiel en vrij van hechtverminderende stoffen zijn. De oppervlakken moeten overeenkomstig worden voorbereid en met de KEMPERTEC EP5 primer gegrond. In de nog vochtige primer worden ca. 2 kg/m² KEMCO NQ 0408 natuurkwarts als hechtbrug ingestrooid. Als hechtbrug op KEMPEROL afdichtingen voor de volgende KEMCO Decor Stone / natuurstenen kan ook de KEMCO 1K primer worden gebruikt.

Als strooisel

Zie Technisch informatieblad KEMPERDUR TC coating resp. dat van de betreffende primer.

PSA

De persoonlijke beschermende uitrusting moet worden gedragen!

Een op de werkplaats aangepaste hand- en huidbeschermingsplan is aanbevolen. Reinigen van gereedschappen onmiddellijk na gebruik met KEMCO MEK reinigingsmiddel.

Verwijdering

EAK 17 05 04

Geen gevaarlijk afval, bij normale afvalputten verwijderen.

Algemene instructies

Tijden verkorten bij hogere en verlengen bij lagere omgevings- en ondergrondtemperaturen. Aan de producten van KEMPER SYSTEM mogen geen systeemvreemde stoffen worden bijgemengd.

Alleen voor industrieel gebruik.

Onze technische informatiebladen / Technische informatie en ons toepassingstechnische advies geven alleen de actuele stand van kennis in ons bedrijf en de ervaring met onze producten weer. Met elke nieuwe uitgave verliest de vorige technische informatie haar geldigheid. Daarom is het noodzakelijk, dat u steeds het actuele informatieblad beschikbaar hebt. De nieuwste versie is beschikbaar op kemperol.de onder Media > Downloads. Bij toepassing en gebruik van onze producten is in elk afzonderlijk geval een diepgaande, objectgerelateerde, gekwalificeerde beoordeling vereist, of het betreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke eisen en doeleinden. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de vrijheid van gebreken van onze producten, maar dit alleen, wanneer ons respectieve product is ingezet en verwerkt overeenkomstig onze verwerkingsrichtlijnen in de technische informatiebladen. De correcte en professionele verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend in het aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker (verwerker). De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uitgegeven: Vellmar, 2025-02-19