

KEMCO Decor Stone / natuurstenen



Toepassingsgebied

- Decoratieve vormgeving van verschillende balkon-, terras-, muur- en bodemsaneringssystemen
- Bij nieuwbouw en onderhoud

Kenmerken

- Mechanisch gerond, natuurlijk voorkomen
- Gewassen en gedroogd
- Zeefkromme 2 - 4 mm

Levergroottes

25 kg zak

Opslag

In gesloten originele verpakkingen in droge ruimtes bij temperaturen tussen +5°C en +25°C opslaan.

Materiaal a.u.b. 24 uur voor gebruik bij temperaturen tussen +18°C en +20°C acclimatiseren.

Eigenschappen

Gewicht	ong. 2,50 g/cm ³ , volumegewicht 1,7 t/m ³
---------	--

* Metingen bij 23°C - 50% rel. vochtigheid. Door weersinvloeden, zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur, worden de aangegeven waardes veranderd.

Kleuren

- Contrasten zwart
- lichtgrijs
- donkerbeige
- Contrasten bruin
- koper / beige
- lichtbruin / terra
- antraciet
- kastanje

andere kleuren op aanvraag.

Verwerking

Om kleurafwijkingen en -schaduwen in het oppervlak te voorkomen, moet het materiaal uit verschillende zakken van tevoren worden gemengd.

Belangrijke informatie

Gevarenaanduidingen, veiligheidsmaatregelen, gevaarenklassen en vernietiging ontleend u a.u.b. uit het veiligheidsdatablad bij dit product!

Verwijdering

EAK 17 05 04

Algemene instructies

Tijden verkorten bij hogere en verlengen bij lagere omgevings- en ondergrondtemperaturen. Aan de producten van KEMPER SYSTEM mogen geen systeemvreemde stoffen worden bijgemengd.

Alleen voor industrieel gebruik.

Onze technische informatiebladen / Technische informatie en ons toepassingstechnische advies geven alleen de actuele stand van kennis in ons bedrijf en de ervaring met onze producten weer. Met elke nieuwe uitgave verliest de vorige technische informatie haar geldigheid. Daarom is het noodzakelijk, dat u steeds het actuele informatieblad beschikbaar hebt. De nieuwste versie is beschikbaar op kemperol.de onder Media > Downloads. Bij toepassing en gebruik van onze producten is in elk afzonderlijk geval een diepgaande, objectgerelateerde, gekwalificeerde beoordeling vereist, of het betreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke eisen en doeleinden. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de vrijheid van gebreken van onze producten, maar dit alleen, wanneer ons respectieve product is ingezet en verwerkt overeenkomstig onze verwerkingsrichtlijnen in de technische informatiebladen. De correcte en professionele verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend in het aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker (verwerker). De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uitgegeven: Vellmar, 2025-02-19