

KEMPERDUR AC vulstof



Gebruiksdoel

- Kwartszandmengsel voor het maken van een coating van KEMPERDUR AC coating of KEMPERDUR AC park

Kenmerken

- Vastgestelde zeefkromme
- Systeemgetest en afgestemd op gebruiksdoel

Levergroottes

23 kg in papieren zak

Verbruik

Als KEMPERDUR AC coating:

ten minste 4,0 kg/m² (2,8 kg KEMPERDUR AC vulstof)
KEMPERDUR AC coating bij een laagdikte van 3 mm.

Werkpakketten van de coating bestaan uit:

- 10,0 kg KEMPERDUR AC coating als component A
- KEMPEROL CP katalysatorpoeder volgens tabel als component B
- 23 kg KEMPERDUR AC vulstof als component C.

Als KEMPERDUR AC park:

min 4,0 kg/m² (2,8 kg KEMPERDUR AC vulstof)

De verpakkingen van de coating bestaan uit:

- 10,0 kg KEMPERDUR AC park als component A
- KEMPEROL CP katalysatorpoeder volgens tabel als component B
- 23 kg KEMPERDUR AC vulstof als component C.

Opslag

Koel en droog. Papieren zak gesloten houden.

Eigenschappen

Vorm

korrelig

* Metingen bij 23 °C - 50 % rel. vochtigheid. Weersomstandigheden zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur beïnvloeden de opgegeven waarden.

Gebruik

Werkwijze na de voorbereiding van de ondergrond:

- Vermengen van KEMPEROL CP katalysatorpoeder in KEMPERDUR AC coating
- Vermengen van KEMPERDUR AC vulstof

Mengproces moet met een langzaam lopende mixer (bij voorkeur een dwangmenger) worden uitgevoerd totdat het volledig gemengd is.

Beschermende uitrusting

Bij het gebruik moet voor voldoende ontluchting worden gezorgd. Beschermende kleding (gasmasker met filter A.P2, beschermende handschoenen, beschermingsbril) moet worden gedragen.

Belangrijke instructies

Tijdens transport, opslag en verwerking moet rekening worden gehouden met de veiligheidsinformatiebladen, de etikettering van de verpakkingen, de gevarenwaarschuwingen en de veiligheidsaanbevelingen op de verpakkingen.

Verwijdering

Verwijdering conform de officiële voorschriften. Meer informatie over verwijdering is te vinden in de respectieve veiligheidsinformatiebladen, paragraaf 13.

Algemene instructies

Aan de producten van KEMPER SYSTEM mogen geen systeemvreemde stoffen worden bijgemengd.

Alleen voor industrieel gebruik.

Onze technische informatiebladen / Technische informatie en ons toepassingstechnische advies geven alleen de actuele stand van kennis in ons bedrijf en de ervaring met onze producten weer. Met el-

ke nieuwe uitgave verliest de vorige technische informatie haar geldigheid. Daarom is het noodzakelijk, dat u steeds het actuele informatieblad beschikbaar hebt. De nieuwste versie is beschikbaar op kemperol.de onder Media > Downloads. Bij toepassing en gebruik van onze producten is in elk afzonderlijk geval een diepgaande, objectgerelateerde, gekwalificeerde beoordeling vereist, of het betreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke eisen en doeleinden. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de vrijheid van gebreken van onze producten, maar dit alleen, wanneer ons respectieve product is ingezet en verwerkt overeenkomstig onze verwerkingsrichtlijnen in de technische informatiebladen. De correcte en professionele verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend in het aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker (verwerker). De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uitgegeven: Vellmar, 2026-05-27