

KEMPERDUR AC park⁺ speciale vulstof

Gebruiksdoel

- Kwartszandmengsel voor de productie van coating bestaande uit KEMPERDUR AC park⁺

Kenmerken

- Vastgestelde zeefkromme
- Systeemgetest en afgestemd op gebruiksdoel

Leveringsafmetingen

25 kg in papieren zakken

Verbruik

Min. 4,0 kg/m² (2,5 kg KEMPERDUR AC park⁺ speciale vulstof) KEMPERDUR AC park⁺ bij een laagsterkte van 3 mm.

De verpakkingen van de coating bestaan uit:

- 15 kg KEMPERDUR AC park⁺ als component A
- KEMPEROL CP katalysatorpoeder volgens tabel als component B
- 25 kg KEMPERDUR AC park⁺ speciale vulstof als component C.

Opslag

Koel en droog. Papieren zak gesloten houden.

Eigenschappen

Vorm	korrelig/vast
------	---------------

* Metingen bij 23°C - 50% rel. vochtigheid. Door weersinvloeden, zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur, worden de aangegeven waardes veranderd.

Gebruik

Werkfasen na het voorbereiden van de ondergrond:

- Vermengen van KEMPEROL CP katalysatorpoeder in KEMPERDUR AC park⁺
- Vermengen van KEMPERDUR AC park⁺ speciale vulstof

Mengprocessen moeten met een langzaam lopende roermachine (per voorkeur met een dwangmixer) tot volledig vermengen worden uitgevoerd.

Beschermende uitrusting

Bij het gebruik moet voor voldoende ontluchting worden gezorgd. Beschermende kleding (gasmasker met filter A.P2, beschermende handschoenen, beschermingsbril) moet worden gedragen.

Belangrijke instructies

De veiligheidsdatablad, de etikettering van de verpakkingen, de gevarenaanduidingen en de veiligheidsadviezen op de verpakkingen moeten tijdens transport, opslag en verwerking in acht worden genomen.

Vloerafwerkingen zijn onderworpen aan mechanische belastingen en hebben vandaar regelmatige onderhoud/inspectie nodig. Naargelang de vastgestelde mate van slijtage kan bijwerken noodzakelijk zijn.

Verwijdering

Verwijdering conform de officiële voorschriften. Meer informatie over verwijdering is te vinden in de respectieve veiligheidsinformatiebladen, paragraaf 13.

Algemene instructies

Aan de producten van KEMPER SYSTEM mogen geen systeemvreemde stoffen worden bijgemengd.

Alleen voor industrieel gebruik.

Onze technische informatiebladen / Technische informatie en ons toepassingstechnische advies geven alleen de actuele stand van kennis in ons bedrijf en de ervaring met onze producten weer. Met elke nieuwe uitgave verliest de vorige technische informatie haar geldigheid. Daarom is het noodzakelijk, dat u steeds het actuele informatieblad beschikbaar hebt. De nieuwste versie is beschikbaar op kemperol.de onder Media > Downloads. Bij toepassing en gebruik van onze producten is in elk afzonderlijk geval een diepgaande, objectgerelateerde, gekwalificeerde beoordeling vereist, of het betreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke eisen en doeleinden. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de vrijheid van gebreken van onze producten, maar dit alleen, wanneer ons respectieve product is ingezet en verwerkt overeenkomstig onze verwerkingsrichtlijnen in de technische informatiebladen. De correcte en professionele verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend in het aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker (verwerker). De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uitgegeven: Vellmar, 2025-02-17